



KPZ1T0S10



KPZ1H0S10



密碼 鑰匙

產品規格

材質	▶ 鋅合金
尺寸	▶ KPZ2-T: 127mm (L) x 72mm (W) x 24mm (H) ▶ KPZ2-H: 116mm (L) x 71mm (W) x 24mm (H)
開門方向	▶ 適用於任何開門方向使用
適用門厚	▶ 35mm~45mm
裝置距離	▶ 60mm 或 70mm
開孔尺寸	▶ 門扇表面安裝孔: $\varnothing 54\text{mm}$ (2-1/8") 鎖門孔 $\varnothing 25.4\text{mm}$ (1")
電源	▶ 9V 電池 1 顆
記憶容量	▶ 管理者: 密碼 1 組 使用者: 密碼 30 組
密碼長度	▶ 4-8 位數
上鎖模式	▶ 自動上鎖或手動上鎖
鎖組	▶ 5 珠 · SMARTKEY SECURITY™ 可變換鑰匙結構
防水防塵系數	▶ IP54

表面處理別

東隆代碼	US代碼	說明
0S	US15	砂面鍍
39	11P	黑紅古
49	514	平光黑

產品特性



密碼/鑰匙 2 合 1 開門方式



美國 SMARTKEY SECURITY™ 技術—
換鑰匙不用換門鎖(適用於出租套房)



安裝簡易, 不需重新開孔;
適用於一般喇叭鎖/扳手鎖換裝



防鋸、防破壞設計
(鎖門頭內含強力棒)



錯誤密碼鎖定防護



可設定自動上鎖



可提供 10 組一次性密碼



可設定渡假模式設定
(電子功能暫時失效)



節電模式與低電量警示



符合美國國家標準 ANSI Grade 2
二級循環測試 40 萬次以上需求

產品編號說明

KPZ1 H/T 0S 10

